



Produktdatablad

Binol Press 60

Binol Press 60 är en vegetabiliskt baserad vätska för plastisk bearbetning, t ex pressning av plåt, från 0,8 upp till 6 mm tjocklek - såväl elektrogalvat, kallvalsat som aluminium - samt stansning och dragning.

Rekommenderas i förbrukande applikationer.

Blandningsrekommendation: 7-30%

Typiska analysdata

Analys	Metod	Enhet	Resultat
Koncentrat			
Viskositet vid 40°C	ISO 3104	mm ² /s	188
Viskositet vid 20°C	ISO 3104	mm ² /s	611
Densitet vid 20°C	ISO 3675	kg/m ³	1012
pH	DIN 51 369		9,8
Stelningspunkt	Egen		0
Kokpunkt	Egen		100
Färg	Optisk		brun
Lukt	Nasal		svag, aminrelaterad
Emulsion (5%)			
Utseende	Optisk		transparent
pH	DIN 51 369		8,9
Korrosionsskydd	DIN 51 360		note 0
Refraktometerfaktor			1,25

Artikelnummer		10702
Emballage	1000-l container (02)	X
	200-l fat (03)	X
	20-l dunk (05)	X

Bytesinstruktion: se separat information
Lagring: lagras och hanteras vid +10 till +40°C