



Tuotelehti

Binol Hyd 46X

Binol Hyd 46X on ympäristöä huomioiva hydraulioöljy jonka perusöljynä on täyssynteettiset, uusiutuviin raaka-aineisiin pohjautuvat esterit. Tuote on tarkoitettu käytettäväksi long-life öljynä sekä liikkuvissa että kiinteissä hydraulijärjestelmissä.

Binol Hyd 46X :n tekniset huippuarvot ovat viimeisimmän tuotekehitysteknologian tulosta, esim. viskositeetti-indeksi, vähäinen leikkautuminen sekä erittäin hyvä voitelukyky.

Binol Hyd 46X:lle on tunnusomaisia sen erittäin hyvät termiset ominaisuudet. Tämä mahdollistaa erittäin pitkät öljynvaihtovälit, jonka seurauksena käyttökulut pysyvät alhaisina.

Öljy täyttää Svensk Standard 15 54 34 BV 46 Miljöanpassad, ISO 15380 HEES 46 sekä VCE 1286,1.

Tyypilliset arvot

Analyysi	Menetelmä	Yksikkö	Tulos
Viskositeetti 40°C	ISO 3104	mm ² /s	47,0
Viskositeetti 100°C		mm ² /s	8,1
Viskositeetti -20°C		mm ² /s	1460
Viskositeetti-indeksi	ASTM D 2270		153
Jähmepiste	ISO 3016, ASTM D 97	°C	-54
Tiheys 15°C	ISO 3675	kg/m ³	960
FZG	DIN 51354		12
Leimahduspiste	SS 22719, ASTM D 93	°C	>260
Hapetuksenkesto Dry TOST	ASTM D943, mod, till Δ TAN 2,0	tim	>5000

Tuotenumero		32200
Pakkaus	Bulkki (01)	
	1000-l kontti (02)	X
	200-l tynnyri (03)	X
	20-l kannu (05)	X

Varastointi: Suljetussa pakkauksessa, sateelta suojassa.