



Produktdatablad

Binol Hyd 46X

Binol Hyd 46X är en miljöanpassad hydraulolja, baserad på mättade och förnyelsebara estrar. Den är avsedd för användning som long-life-olja i såväl mobila som stationära system.

Binol Hyd 46X har utvecklats med modern teknik för att ge högsta prestanda, t ex högt viskositetsindex, hög skjuvstabilitet samt mycket god smörjförmåga.

Binol Hyd 46X utmärker sig speciellt för sina extremt goda termiska egenskaper, vilket innebär att bytesintervallerna blir mycket långa och att driftkostnaderna blir i motsvarande grad låga

Uppfyller Svensk Standard 15 54 34 BV 46 Miljöanpassad, ISO 15380 HEES 46 samt VCE 1286,1. Förnyelsebarheten överstiger 80 %.

Typiska analysdata

Analys	Metod	Enhet	Resultat
Viskositet vid 40°C	ISO 3104	mm ² /s	47,0
Viskositet vid 100°C		mm ² /s	8,1
Viskositet vid -20°C		mm ² /s	1460
Viskositetsindex	ASTM D 2270		153
Lägsta flyttemperatur	ISO 3016, ASTM D 97	°C	-54
Densitet vid 15°C	ISO 3675	kg/m ³	960
FZG	DIN 51354		12
Flampunkt	SS 22719, ASTM D 93	°C	>260
Oxidationsstabilitet Dry TOST	ASTM D943, mod, till Δ TAN 2,0	tim	>5000

Artikelnummer		32200
Emballage	1000-l container (02)	X
	200-l fat (03)	X
	20-l dunk (05)	X

Bytesinstruktion: se separat information

Lagring: slutet förpackning, i skydd för regn.