



Produktdatablad

Binol Cut 20, 20EP

Binol Cut 20 och 20EP är icke vattenblandbara skäroljor, baserade på förnyelsebara vegetabiliska oljor. Produkterna är lätt biologiskt nedbrytbara i mark eller vatten, icke akut toxiska för människa eller miljö samt ej heller hudirriterande.

Används som smörj/kylmedel vid allmän till tung skärande bearbetning, som kuggfräsning, kuggskavning, revolversvarvning, djuphålsborrning och dragbrotschning i material av gjutjärn, stål, rostfritt stål, gulmetaller samt aluminiumlegeringar.

Cut 20EP kan även användas vid plastisk bearbetning och gängrollning.

Typiska analysdata

Analys	Metod	Enhet	Cut 20	Cut 20EP
Viskositet vid 40°C	ISO 3104	mm ² /s	19,5	20
Viskositet vid 20°C	ISO 3104	mm ² /s	37,0	45
Densitet vid 20°C	ISO 3675	kg/m ³	885	898
Färg	Optisk		gul/rödgul	gul/rödgul
Lukt	Nasal		svag, rapsrelaterad	svag, rapsrelaterad
Stelningspunkt	Egen	°C	-3	-3
Flampunkt	ASTM D 93	°C	224	190

Artikelnummer		10220	91118
Emballage	1000-l container (02)	X	X
	200-l fat (03)	X	X
	20-l dunk (05)	X	X

Hantering: lagras och hanteras vid +5 till +40°C