



FT 300 - Bandskimmer

FT 300 – bandskimmer - avlägsnar på ett effektivt och driftekoniskt sätt läckoljor från slip- och skärvätsketankar. Skimmern är självrenande, underhållsfri och lätt att montera.

Hos ett väl fungerande kylsystem skall inläckande gejd- och hydraulolja separera från slip- eller skärvätskor på ett optimalt sätt. Oljorna kommer därigenom att ansamlas på ytan i tanken och bilda ett isolerande "lock". Om locket tillåts finnas kvar under förlängd tid för-hindras nödvändig syretillförsel till systemet. Låg syretillförsel har negativ inverkan på slip- och skärvätskor samt maskin, med ökad bakterietillväxt, försämrad funktion och förkortad livslängd som följd.

Genom att avlägsna icke önskvärda läckoljor förhindras negativa effekter på ett bra sätt.



Installation:

- Placera skimmern ca 40 mm över tankens vätskeytan och fördelaktigast på motsatt sida av dess inlopp.
- Montera skimmern med stöd av tre förborrade vinkeljärn (2xM6 bultar).
- Montera dessutom en 19 mm slang till V-kanalen för borttransport av läckolja.
- Skimmerna ansluts via stickkontakt till eluttag.

Tekniska data

Kapacitet	3 liter/tim
Bandbredd	30 mm
Bandlängd = Omkrets	800 mm
Maximalt användningsdjup	150mm
Artikelnr, kompl. skimmer	40105
Artikelnr, reservband	40106

För skimmers med varierande bandlängder mellan 400 – 2000 mm, se MF 39 – Bandskimmer