

# Produktdatablad



MF39/09-1

## MF 39 - Bandskimmer

MF 39 – bandskimmer – avlägsnar, med hög kapacitet, på ett effektivt och driftekniskt sätt läckoljor från slip- och skärvätsketankar. Skimmern är självrenande, underhållsfri och lätt att montera.

Hos ett väl fungerande kylsystem skall inläckande gejd- och hydraulolja separera från slip- eller skärvätskor på ett optimalt sätt. Oljorna kommer därigenom att ansamlas på ytan i tanken och bilda ett isolerande "lock". Om locket tillåts finnas kvar under förlängd tid förhindras nödvändig syretillförsel till systemet. Låg syretillförsel har negativ inverkan på slip- och skärvätskor samt maskin, med ökad bakterietillväxt, försämrad funktion och förkortad livslängd som följd.

Genom att avlägsna icke önskvärda läckoljor förhindras negativa effekter på ett bra sätt.



### Installation:

- Placera skimmern ca 40 mm över tankens vätskeytan och fördelaktigast på motsatt sida av dess inlopp.
- Montera skimmern med hjälp av de befintligt förborrade hålen.
- Montera vid behov lämplig slang till röret för borttransport av läckolja.
- Bandskimmern ansluts till eluttag via ingående 24-volts adapter.

### Tekniska data

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Kapacitet   | 6 liter/tim              |
| Bandbredd   | 60 mm                    |
| Bandlängd = Omkrets   | 400-2000 mm              |
| Användningsdjup (bandets nivå under vätskeytan)                   | 30% av halva bandlängden |
| Artikelnr, kompl skimmer inkl adapter, motvikt samt valfritt band | 40110                    |
| Artikelnr, bandtyp K  | 40111                    |
| Artikelnr, bandtyp V  | 40112                    |

Bandlängder, mm:  
400, 600, 800, 1000, 1200,  
1400, 1600, 1800, 2000 samt  
2600

Bandtyp:  
K = kalla vätskor